Suoritustasoilmoitus - DoP

Nro. PETE-DOP-001-20260327

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

PETE SW – yksiseinämäinen jäykkä saneeraus-/sisäpiippu EN 1856-2:2009
PETE SW Smooth – yksiseinämäinen jäykkä liitosputki EN 1856-2:2009

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PETE SW -sisäpiippu / PETE SW Smooth -tulisijan liitosputki
Ø100–300 mm – EN 1856-2 T600-N1-D/W-V_m-L50060-G
0809-CPR-26000801

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tulisijassa syntyneiden savukaasujen poisto ulkoilmaan.

Yksiseinämäinen eristämätön saneeraus-/sisäpiippu sekä tulisijan liitosputki, joka koostuu jäykistä metallihormiputkista (mm. suorat savupiippukappaleet, kulma- ja liitoskappaleet mukaan lukien niiden tuenta), joiden kautta tulisijan palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan. Käytetään hormi-/vuorausputkena tiilipiipun sisällä suojaamaan tiilipiippua savukaasujen ja kondenssin rapauttavalta vaikutukselta, käytettäessä lämmityslaitetta, jonka polttoaineena on kaasu, öljy tai puu, sekä tulisijan liitosputkena. Käytetään alipainepiippuna märille tai kuiville savukaasuille. Saneeraus-/sisäpiipun ja tiilipiipun välinen tyhjä tila voidaan eristää.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Valmistajan tavaramerkit tuotteelle:
PETE SW
PETE SW Smooth

Valmistaja:
PETE-tuotteet
Lampelantie 58, 61850 Kauhajoki As
+358 20 155 0030
info@pete.fi
www.pete.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Eurofins Expert Services Oy, NB 0809

suoritti **tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. Ilmoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen** järjestelmän **2+** mukaisesti
ja antoi **tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen factory production control - sertifikaatti nro 0809 – CPR – 26000801**

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet (ks. huomautus 1)	Suoritustaso (ks. huomautus 2)	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät (ks. huomautus 3)
Puristuslujuus	Piipun enimmäiskorkeus 21 m	EN 1856-2:2009
Lämpörasituksenkestävyys	Nokipalonkestävyys: Kyllä (G)	
Lämmönkestävyys normaaleissa käyttöolosuhteissa	T600	
Kaasutiiveys / vuoto	N1	
Virtausvastus	Keskimääräinen karheus: 1,0 mm	
Taivutusvetolujuus	Vetolujuus: NPD Vino asennus: NPD	
Kemikaalienkestävyys, vesihöyryn diffuusionkestävyys ja kondensaatin tunkeutumisvastus	D, kuivat käyttöolosuhteet W, märät käyttöolosuhteet	
Korroosionkestävyys	V_m	
Jäätymis-sulamiskestävyys	Kyllä	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kristian Lindfors
Toimitusjohtaja, PETE-tuotteet

……
(allekirjoitus, nimi, tehtävä, yritys)

Kauhajoki 27.3.2026
……
(paikka ja päivämäärä)

PETE-tuotteet
Lampelantie 58, 61850 Kauhajoki As - +358 20 155 0030 - info@pete.fi - www.pete.fi